

FRIGO-EMOTECHE DA +4°C A +6°C

BLOOD BANK REFRIGERATOR

- Mobile in lamiera di acciaio verniciata bianca trattata anticorrosione e plastificata interno ed esterno montato su ruote pivotanti
- Porta in triplo cristallo antiappannante, munita di guarnizione magnetica e cerniere
- Bacinella raccogli condensa posta sotto il mobile, ed evaporazione automatica della condensa
- Chiusura di sicurezza con chiave sulla porta
- Ventilazione interna forzata che garantisce un'ottimale uniformità della temperatura
- Microinterruttore automatico che esclude la ventilazione interna all'apertura della porta onde evitare innalzamenti di temperatura all'apertura della stessa
- Cassetti estraibili scorrevoli su guide telescopiche con divisori interni in plexiglas, per l'alloggio delle sacche
- Gruppo frigorifero completamente ermetico silenziosissimo, montato su tamponi antivibranti, condensatore ventilato in rame-alluminio, evaporatore alettato in rame-alluminio ventilato
- Sbrinamento automatico e temporizzato
- Refrigerazione ottenuta con **gas ecologico** privo di CFC, R134a, non vietato dal protocollo Montreal
- Regolatore elettronico digitale con ampio display LCD retro illuminato di colore bianco, indicazioni nere, monitorizza costantemente la temperatura interna dell'apparecchio (con grado di precisione $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) e tutti gli stati di funzionamento (compressore in funzione, sbrinamenti, ecc.). 4 pulsanti a membrana garantiscono il controllo dei vari menu di programmazione. Segnala 8 diverse condizioni di allarme (alta e bassa temperatura, porta aperta, black-out, batteria scarica, condensatore sporco e sonde difettose) garantisce il massimo livello di sicurezza per le sacche conservate, allertando l'utilizzatore anche in situazioni di mancanza tensione grazie alla batteria di back-up.
- Temperatura d'esercizio +4°C / +6°C precisione $\pm 1^{\circ}\text{C}$, set installati in fabbrica
- Termoregistratore grafico di temperatura con rotazione settimanale autoalimentato a batteria da 1,5V, completo di sportellino in plexiglas con chiusura a chiave, dotato di pennini e dischi per un anno
- Valori di intervento impostabili dall'operatore
- Predisposizione per allarme remoto
- Quadro comandi comprendente interruttore generale e spie luminose di funzionamento
- Coibentazione con schiuma di poliuretano espanso iniettato ad alta densità per una perfetta tenuta della temperatura esente da CFC - spessore coibentazione 60 mm
- Alimentazione 220V - 50Hz
- **Conforme alla direttiva dispositivi medici 93/42/CE**
- Conforme alle attuali normative CEI
- Marcatura CE



Modelli	Capacità sacche di sangue Da 450 ml.	Campo di temperatura	Cassetti	Dim. Ing. cm. l x p x h
EMO 130	60	+4°C / +6°C	3	60 x 62 x 105
EMO 170	100	+4°C / +6°C	3	60 x 65 x 131
EMO 250	140	+4°C / +6°C	4	62 x 78 x 153
EMO 400	180	+4°C / +6°C	5	62 x 65 x 198
EMO 700	240	+4°C / +6°C	5	72 x 82 x 200
EMO 700	288	+4°C / +6°C	6	72 x 82 x 200
EMO 700	336	+4°C / +6°C	7	72 x 82 x 200
EMO 1400	670	+4°C / +6°C	14	144 x 82 x 200

Accessori

- Pannello allarme remoto